

2017年10月追加分

大阪ガス株式会社

付表NO(OGPES-00001)

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合(標準的な圧力損失時の比消費電力)

型番	モーター種類	換気タイプ	換気風量	標準圧損時の消費電力[W]	標準圧損時の比消費電力[W/(m³/h)]	性能確認	認証
161-M640	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30 m³/h	5	0.17	B-2	自己適合 宣言書
			40 m³/h	5	0.13		
			50 m³/h	5.5	0.11		
			60 m³/h	6.5	0.11		
			70 m³/h	7	0.10		
			80 m³/h	8	0.10		
161-M740	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30 m³/h	5	0.17	B-2	自己適合 宣言書
			40 m³/h	5	0.13		
			50 m³/h	5.5	0.11		
			60 m³/h	6	0.10		
			80 m³/h	7	0.09		
			100 m³/h	9	0.09		
161-M840	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50 m³/h	5.5	0.11	B-2	自己適合 宣言書
			60 m³/h	5.5	0.10		
			80 m³/h	7.5	0.10		
			100 m³/h	9.5	0.10		
			120 m³/h	11.5	0.10		
			145 m³/h	16	0.11		

※DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。

標準的な圧力損失時の比消費電力を用いる場合は、標準圧損時の値を選択する。

※標準的な圧力損失は、1室換気タイプの場合はダクト相当長10m、2室換気タイプおよび3室換気タイプの場合はダクト相当長20mの値を示す。