

浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付き)の評価は「径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用する」、「標準的な圧力損失時の比消費電力を入力する」、「設計風量時の比消費電力を入力する(ダクト相当長10m、20m、30m)」のいずれかを用いる。

2025年4月追加分

大阪ガス株式会社

付表No.N0011-20250317-2

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合(設計風量時の比消費電力)

Table with columns: 型番, モーター種類, 換気タイプ(制御方式), 換気風量, 消費電力[W], 比消費電力[W/(m³/h)], 性能確認区分, 認証マーク. It lists models 161-N170, 161-N270, and 161-N370 with various specifications.

2022年10月追加分

付表No.N0011-20220822-2

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合(設計風量時の比消費電力)

Table with columns: 型番, モーター種類, 換気タイプ(制御方式), 換気風量, 消費電力[W], 比消費電力[W/(m³/h)], 性能確認区分, 認証マーク. It lists models 161-N161, 161-N261, and 161-N361 with various specifications.

2021年10月追加分

付表No.N0011-20210914-2

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合(設計風量時の比消費電力)

Table with columns: 型番, モーター種類, 換気タイプ(制御方式), 換気風量, 消費電力[W], 比消費電力[W/(m³/h)], 性能確認区分, 認証マーク. It lists models 161-N826, 161-N726, 161-N826, 161-N822, 161-N722, 161-N822, 161-N151, 161-N251, and 161-N351 with various specifications.

型番	モーター種類	換気タイプ (制御方式)	換気風量	消費電力[W]						比消費電力[W/(m³/h)]			性能確認 区分	認証 マーク
				10m相当長		20m相当長		30m相当長		10m相当長	20m相当長	30m相当長		
				10m相当長	20m相当長	10m相当長	20m相当長	10m相当長	20m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
161-N825	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13					
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11					
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11					
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11					
			80m³/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11					
161-N725	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12					
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11					
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11					
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11					
			100m³/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12					
161-N825	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書			
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11					
			80m³/h	8.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10					
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11					
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13					
			145m³/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15					
161-N821	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13					
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11					
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11					
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11					
			80m³/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11					
161-N721	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12					
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11					
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11					
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11					
			100m³/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12					
161-N821	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書			
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11					
			80m³/h	8.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10					
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11					
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13					
			145m³/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15					
161-N830	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.7	5.8	5.9	0.19	0.20	0.20	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	6.9	7.1	7.3	0.18	0.18	0.19					
			50m³/h	8	8.2	8.5	0.16	0.17	0.17					
			60m³/h	9.5	9.9	10.2	0.16	0.17	0.17					
			70m³/h	11.2	11.6	12	0.16	0.17	0.18					
			80m³/h	12.8	13.2	13.7	0.16	0.17	0.18					
161-N730	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	3.8	3.9	4	0.13	0.13	0.14	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	4.8	5	5.2	0.12	0.13	0.13					
			50m³/h	6	6.4	6.7	0.12	0.13	0.14					
			60m³/h	7.2	7.6	8.1	0.12	0.13	0.14					
			80m³/h	9	10.1	11.2	0.12	0.13	0.14					
			100m³/h	11	12.8	14.4	0.11	0.13	0.15					
161-N830	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	5.2	5.6	5.8	0.11	0.12	0.12	B-2	自己適合 宣言書			
			60m³/h	5.8	6.3	6.6	0.10	0.11	0.11					
			80m³/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11					
			100m³/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12					
			120m³/h	11	13	15.1	0.10	0.11	0.13					
			145m³/h	14.5	17.7	21.8	0.10	0.13	0.16					
161-N150	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13					
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11					
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11					
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11					
			80m³/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11					
161-N250	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12					
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11					
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11					
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11					
			100m³/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12					
161-N350	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書			
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11					
			80m³/h	6.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10					
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11					
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13					
			145m³/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15					
161-N160	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.2	5.3	5.3	0.18	0.18	0.18	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	5.8	5.9	6	0.15	0.15	0.15					
			50m³/h	6.3	6.5	6.6	0.13	0.13	0.14					
			60m³/h	7.1	7.3	7.5	0.12	0.13	0.13					
			70m³/h	8.1	8.5	8.9	0.12	0.13	0.13					
			80m³/h	9.7	10.1	10.4	0.13	0.13	0.13					
161-N260	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.2	4.3	4.4	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	4.6	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13					
			50m³/h	4.9	5.2	5.5	0.10	0.11	0.11					
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11					
			80m³/h	7.9	8.6	9.3	0.10	0.11	0.12					
			100m³/h	9.5	10.6	11.8	0.10	0.11	0.12					
161-N360	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	5.2	5.5	5.8	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合 宣言書			
			60m³/h	5.7	6.1	6.4	0.10	0.11	0.11					
			80m³/h	7.1	7.6	8.1	0.09	0.10	0.11					
			100m³/h	9	10.1	11.2	0.10	0.11	0.12					
			120m³/h	11.8	12.9	14.3	0.10	0.11	0.12					
			145m³/h	15	16.9	20.3	0.11	0.12	0.14					
161-H920	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.4	5.5	5.6	0.18	0.19	0.19	B-2	自己適合 宣言書			
			40m³/h	5.7	5.9	6	0.15	0.15	0.15					
			50m³/h	6.3	6.5	6.7	0.13	0.13	0.14					
			60m³/h	6.8	7.2	7.5	0.12	0.12	0.13					
			70m³/h	7.7	8.1	8.6	0.11	0.12	0.13					
			80m³/h	8.7	9.3	9.8	0.11	0.12	0.13					

※DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
設計風量時の比消費電力を用いる場合は、タクト相当長10m、20m、30mの値を選択する。

型番	モーター種類	換気タイプ (制御方式)	換気風量	消費電力[W]			比消費電力[W/(m³/h)]			性能確認 区分	認証 マーク
				10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
161-N625	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
			80m³/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11		
161-N725	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
			100m³/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12		
161-N825	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	6.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10		
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13		
			145m³/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15		
161-N621	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
			80m³/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11		
161-N721	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
			100m³/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12		
161-N821	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	6.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10		
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13		
			145m³/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15		
161-N630	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.7	5.8	5.9	0.19	0.20	0.20	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	6.9	7.1	7.3	0.18	0.18	0.19		
			50m³/h	8	8.2	8.5	0.16	0.17	0.17		
			60m³/h	9.5	9.9	10.2	0.16	0.17	0.17		
			70m³/h	11.2	11.6	12	0.16	0.17	0.18		
			80m³/h	12.8	13.2	13.7	0.16	0.17	0.18		
161-N730	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	3.8	3.9	4	0.13	0.13	0.14	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.8	5	5.2	0.12	0.13	0.13		
			50m³/h	6	6.4	6.7	0.12	0.13	0.14		
			60m³/h	7.2	7.6	8.1	0.12	0.13	0.14		
			80m³/h	9	10.1	11.2	0.12	0.13	0.14		
			100m³/h	11	12.8	14.4	0.11	0.13	0.15		
161-N830	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	5.2	5.6	5.8	0.11	0.12	0.12	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.8	6.3	6.6	0.10	0.11	0.11		
			80m³/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11		
			100m³/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12		
			120m³/h	11	13	15.1	0.10	0.11	0.13		
			145m³/h	14.5	17.7	21.8	0.10	0.13	0.16		
161-N150	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
			80m³/h	7.8	8.1	8.6	0.10	0.11	0.11		
161-N250	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
			100m³/h	9.2	10.3	11.7	0.10	0.11	0.12		
161-N350	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	6.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10		
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13		
			145m³/h	13.9	17.8	20.7	0.10	0.13	0.15		
161-N160	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.2	5.3	5.3	0.18	0.18	0.18	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	5.8	5.9	6	0.15	0.15	0.15		
			50m³/h	6.3	6.5	6.6	0.13	0.13	0.14		
			60m³/h	7.1	7.3	7.5	0.12	0.13	0.13		
			70m³/h	8.1	8.5	8.9	0.12	0.13	0.13		
			80m³/h	9.7	10.1	10.4	0.13	0.13	0.13		
161-N260	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.2	4.3	4.4	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.6	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m³/h	4.9	5.2	5.5	0.10	0.11	0.11		
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	7.9	8.6	9.3	0.10	0.11	0.12		
			100m³/h	9.5	10.6	11.8	0.10	0.11	0.12		
161-N360	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	5.2	5.5	5.8	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.7	6.1	6.4	0.10	0.11	0.11		
			80m³/h	7.1	7.6	8.1	0.09	0.10	0.11		
			100m³/h	9.1	10.1	11.2	0.10	0.11	0.12		
			120m³/h	11.8	12.9	14.3	0.10	0.11	0.12		
			145m³/h	15	16.9	20.3	0.11	0.12	0.14		
161-H920	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.4	5.5	5.6	0.18	0.19	0.19	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	5.7	5.9	6	0.15	0.15	0.15		
			50m³/h	6.3	6.5	6.7	0.13	0.13	0.14		
			60m³/h	6.8	7.2	7.5	0.12	0.12	0.13		
			70m³/h	7.7	8.1	8.6	0.11	0.12	0.13		
			80m³/h	8.7	9.3	9.8	0.11	0.12	0.13		

※DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
設計風量時の比消費電力を用いる場合は、ダクト相当長10m、20m、30mの値を選択する。

省エネルギー対策の有無および種類において「比消費電力を入力することにより省エネルギー効果を評価する」場合（設計風量時の比消費電力）

型番	モーター種類	換気タイプ (制御方式)	換気風量	消費電力[W]			比消費電力[W/(m³/h)]			性能確認 区分	認証 マーク
				10m相当長	20m相当長	30m相当長	10m相当長	20m相当長	30m相当長		
161-N625	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
161-N725	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
161-N825	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	6.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10		
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13		
161-N621	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
161-N721	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
161-N821	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	6.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10		
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13		
161-N630	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.7	5.8	5.9	0.19	0.20	0.20	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	6.9	7.1	7.3	0.18	0.18	0.19		
			50m³/h	8	8.2	8.5	0.16	0.17	0.17		
			60m³/h	9.5	9.9	10.2	0.16	0.17	0.17		
			70m³/h	11.2	11.6	12	0.16	0.17	0.18		
161-N730	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	3.8	3.9	4	0.13	0.13	0.14	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.8	5	5.2	0.12	0.13	0.13		
			50m³/h	6	6.4	6.7	0.12	0.13	0.14		
			60m³/h	7.2	7.6	8.1	0.12	0.13	0.14		
			80m³/h	9	10.1	11.2	0.12	0.13	0.14		
161-N830	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	5.2	5.6	5.8	0.11	0.12	0.12	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.8	6.3	6.6	0.10	0.11	0.11		
			80m³/h	6.7	7.8	8.7	0.09	0.10	0.11		
			100m³/h	8.9	10.4	11.9	0.09	0.11	0.12		
			120m³/h	11	13	15.1	0.10	0.11	0.13		
161-N150	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.8	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m³/h	5.3	5.4	5.5	0.11	0.11	0.11		
			60m³/h	6.3	6.4	6.5	0.11	0.11	0.11		
			70m³/h	6.8	7.1	7.4	0.10	0.11	0.11		
161-N250	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.3	4.4	4.5	0.15	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.6	4.7	4.8	0.12	0.12	0.12		
			50m³/h	5	5.3	5.4	0.10	0.11	0.11		
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	7.2	7.7	8.4	0.09	0.10	0.11		
161-N350	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	4.7	5	5.2	0.10	0.10	0.11	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.3	5.7	6.3	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	6.4	7	7.7	0.08	0.09	0.10		
			100m³/h	8.3	9.7	10.3	0.09	0.10	0.11		
			120m³/h	10.6	13	15.6	0.09	0.11	0.13		
161-N160	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.2	5.3	5.3	0.18	0.18	0.18	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	5.8	5.9	6	0.15	0.15	0.15		
			50m³/h	6.3	6.5	6.6	0.13	0.13	0.14		
			60m³/h	7.1	7.3	7.5	0.12	0.13	0.13		
			70m³/h	8.1	8.5	8.9	0.12	0.13	0.13		
161-N260	DCモーター	24時間2室換気 (定風量制御式)	30m³/h	4.2	4.3	4.4	0.14	0.15	0.15	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	4.6	4.8	4.9	0.12	0.12	0.13		
			50m³/h	4.9	5.2	5.5	0.10	0.11	0.11		
			60m³/h	5.3	5.7	6.1	0.09	0.10	0.11		
			80m³/h	7.9	8.6	9.3	0.10	0.11	0.12		
161-N360	DCモーター	24時間3室換気 (定風量制御式)	50m³/h	5.2	5.5	5.8	0.11	0.11	0.12	B-2	自己適合 宣言書
			60m³/h	5.7	6.1	6.4	0.10	0.11	0.11		
			80m³/h	7.1	7.6	8.1	0.09	0.10	0.11		
			100m³/h	9.1	10.1	11.2	0.10	0.11	0.12		
			120m³/h	11.8	12.9	14.3	0.10	0.11	0.12		
161-H920	DCモーター	24時間1室換気 (定風量制御式)	30m³/h	5.4	5.5	5.6	0.18	0.19	0.19	B-2	自己適合 宣言書
			40m³/h	5.7	5.9	6	0.15	0.15	0.15		
			50m³/h	6.3	6.5	6.7	0.13	0.13	0.14		
			60m³/h	6.8	7.2	7.5	0.12	0.12	0.13		
			70m³/h	7.7	8.1	8.6	0.11	0.12	0.13		

※DCモーターを用いた定風量制御式の換気設備は、設計風量時または製造事業者が定める標準的な圧力損失時の消費電力、比消費電力を用いる。
設計風量時の比消費電力を用いる場合は、ダクト相当長10m、20m、30mの値を選択する。