

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
335R301	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R302	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R304	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R305	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R306	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R307	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R310	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R311	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R312	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R314	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R315	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R316	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R317	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
135R950	温水平房専用型	ガス従来型温水平房機	—	83.9%	—	—	A	
135R953	温水平房専用型	ガス従来型温水平房機	—	83.9%	—	—	A	
133R460	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.5%	—	A	
133R462	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.5%	—	A	
133R464	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.5%	—	A	
133R465	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.5%	—	A	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	参照規格	
			給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器(追焚あり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器(追焚なし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水平房専用型	—	JIS S 2112	—	—

(付表No. K0011-20260715)

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131R240	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
131R242	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R244	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R245	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R250	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R252	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R254	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R255	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R580	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
131R582	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R584	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R585	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R590	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
131R592	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R594	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R595	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
133R470	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	
133R471	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	
133R473	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	
133R474	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	
133R475	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	参照規格	
			給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単能機	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚あり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚なし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	—

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力…」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131-R300	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	－	92.5%	－	A	
131-R302	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	－	92.5%	－	A	
131-R304	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	－	92.5%	－	A	
131-R305	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	－	92.5%	－	A	
131-R306	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	－	92.5%	－	A	
335-R160	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R161	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R162	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R164	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R165	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R166	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R167	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R170	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R180	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R181	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R182	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R184	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R185	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R186	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R187	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R190	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R141	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R142	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R144	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R145	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R146	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R147	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R151	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R152	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R154	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R155	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R156	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R157	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R131	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R132	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R134	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R135	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	
335-R136	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	－	93.0%	A	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚あり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚なし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水平暖房専用型	—	JIS S 2112	—	—

(付表 K0010-20260210)

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力…」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131-R290	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	－	91.5%	－	B－2	自己適合 宣言書
131-R690	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	－	91.5%	－	B－2	
131-R691	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	－	91.5%	－	B－2	

【参照規格】				
熱源機の分類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単能機	－	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚あり)	－	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚なし)	－	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平房一体型	－	JIS S 2112	－	JIS S 2109 JIS S 2112
温水平房専用型	－	JIS S 2112	－	－

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
235-R821	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R822	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R824	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R825	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R826	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R830	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R831	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R832	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R834	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R835	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R836	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R840	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R842	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R844	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R845	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R846	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
535-R868	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R850	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R852	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R854	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R855	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R856	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
535-R878	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R860	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R862	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R864	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R865	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R866	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
235-R867	給湯・温水平暖房一体型	ガス従来型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚なし)	80.4%	—	83.0%	A	
135-R940	温水平暖房専用型	ガス従来型温水平暖房機	—	83.5%	—	—	A	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器(追焚あり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器(追焚なし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水平暖房専用型	—	JIS S 2112	—	—

(付表No.K0009-20240522)

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131R540	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.0%	—	B-2	自己適合 宣言書
131R549	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.0%	—	B-2	
131R550	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.0%	—	B-2	
131R559	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.0%	—	B-2	
131R560	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
131R569	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
131R570	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
131R579	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率 (モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単能機	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚あり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚なし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	—

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
335R101	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R102	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R104	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R105	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R106	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R107	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R110	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R111	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R112	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R114	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R115	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R116	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R117	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235RC90	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235RC91	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235RC92	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235RC94	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235RC95	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235RC96	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235RC97	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
335R120	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率 (モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単能機	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚あり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚なし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	—

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
235-R091	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R092	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R094	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R095	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R096	給湯・温水平房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器(追焚あり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器(追焚なし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水平房専用型	—	JIS S 2112	—	—

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追焚なし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
235-R901	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R902	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R904	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R905	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R906	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235-R907	給湯・温水平暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水平暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	参照規格	
			給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率 (モード))	エネルギー消費効率※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚あり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追焚なし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水平暖房専用型	—	JIS S 2112	—	—

(付表No.K0008-20210126)

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131-R190	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
131-R680	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131-R681	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131-R949	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
131-R959	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	80.4%	—	B-2	
131-R969	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
131-R979	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	
131-R989	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追焚あり)	—	92.0%	—	B-2	

【参照規格】				
熱源機の分類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	参照規格	
			給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格) ※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2112

（付表 No.K0007-20200729）

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
133-R450	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	自己適合 宣言書
133-R451	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	
133-R453	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	
133-R454	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	
133-R455	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	給湯単機能	—	91.0%	—	B-2	
133-R440	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.5%	—	B-2	
133-R442	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.5%	—	B-2	
133-R444	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.5%	—	B-2	
133-R445	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.5%	—	B-2	

【参照規格】

熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格)※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	—

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
535R458	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
535R468	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
535R478	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
535R488	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
535R658	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
535R668	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
535R678	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
535R688	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
535R688	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	

【参照規格】				
熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	参照規格	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格) ※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109
温水平房専用型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2112

（付表 No.K0006-20190905）

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131-R180	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機	ふろ給湯機(追炊あり)	—	91.5%	—	B-2	自己適合宣言書

【参照規格】

熱源機の分類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格) ※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109
温水平暖房専用型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2112

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2: エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「瞬間湯沸器の熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
235R550	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R551	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R552	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R554	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R555	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R556	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R557	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R560	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R561	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R562	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R564	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R565	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R566	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R567	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R570	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R571	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R572	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R574	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R575	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R576	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R577	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R580	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R581	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R582	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R584	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R585	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R586	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R587	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R750	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R752	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R754	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R755	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R756	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R760	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R762	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R764	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R765	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R766	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R770	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R772	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R774	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R775	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R776	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R780	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R782	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R784	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R785	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R786	給湯・温水平房一体型	ガス従来型給湯温水平房機	ふろ給湯機(追炊あり)	80.4%	—	83.0%	A	

【参照規格】				
熱源機の分類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	参照規格 給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格) ※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109
温水平房専用型	—	JIS S 2112	—	—

(付表 No.K0005-20190405)

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131R470	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	自己適合 宣言書
131R479	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
131R480	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
131R489	給湯専用型	ガス従来型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
131R370	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2	
131R379	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2	
131R380	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2	
131R389	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯機【ガス給湯機】	ふろ給湯機(追焚あり)	—	89.0%	—	B-2	

【参照規格】

熱源機の分類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格) ※2
給湯専用型	給湯単機能機	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2112

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
235R130	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235R230	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235R610	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235R620	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
535R578	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
535R598	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

【参照規格】

熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格) ※2
給湯専用型	給湯単機能機	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109 JIS S 2112
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	—

(付表 No.K0004-20171001)

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
533-R918	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	82.8%	—	B-2	自己適合宣言書

2017年4月公開分

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
235R630	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235R640	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235R120	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235R220	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
235R510	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R511	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R512	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R514	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R515	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R516	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R517	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R520	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R521	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R522	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R524	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R525	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R526	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R527	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R530	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R531	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R532	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R534	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R535	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R536	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R537	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R540	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R541	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R642	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R644	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R645	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R646	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R547	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R710	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R712	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R714	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R715	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R716	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R720	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R722	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R724	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R725	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R726	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R730	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R732	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R734	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R735	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R736	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R740	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R742	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R744	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R745	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	
235R746	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	80.4%	—	83.0%	A	

【参照規格】

熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	参照規格	
			給湯部効率	
給湯専用型	給湯単機能	—	モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格)※2
	—	JIS S 2075	JIS S 2109	
	ふろ給湯器(追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体型	—	JIS S 2075	JIS S 2109	
	ふろ給湯器(追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109
	—	JIS S 2112	—	JIS S 2112

(付表 No.K0003-20170401)

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131R450	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
131R452	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R454	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R455	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R460	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	81.5%	—	B-2	
131R462	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R464	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R465	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R220	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R222	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R224	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R225	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R230	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R232	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R234	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
131R235	給湯専用型	ガス従来型給湯機	ふろ給湯器(追焚あり)	—	82.5%	—	B-2	
133R420	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	
133R422	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	
133R424	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	
133R425	給湯専用型	ガス従来型給湯機	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	

【参照規格】

熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格) ※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器 (追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水暖房一体 型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109
温水暖房専用型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2112

(付表 R0001－20150401)

※1:「モード熱効率」は、WEBプログラムの「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して入力する。
※2:エネルギー消費効率(定格)は、WEBプログラムの「効率(エネルギー消費効率)を入力・・・」を選択して入力する。
エネルギー消費効率(定格)の計算は省エネ法で定められた算出式による。
ただし、給湯・温水平暖房一体型でふろ機能の区分が「給湯単機能」あるいは「ふろ給湯(追炊きなし)」の場合は、JIS S 2109 による「(瞬間湯沸器の)熱効率」に基づき測定された値を用いる。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率(定格)※2		
131R520	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	自己適合 宣言書
131R521	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R524	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R525	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R526	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R530	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R531	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R534	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R535	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R536	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	90.5%	—	B-2	
131R670	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R671	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R674	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R675	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R676	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R120	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R121	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R124	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R125	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R126	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R130	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R131	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R134	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R135	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
131R136	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	ふろ給湯器(追焚あり)	—	91.5%	—	B-2	
133R430	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	89.0%	—	B-2	
133R431	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	89.0%	—	B-2	
133R433	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—	B-2	
133R434	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—	B-2	
133R435	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—	B-2	

【参照規格】

熱源機の種類	ふろ機能の種類	参照規格		
		暖房部熱効率	給湯部効率	
			モード熱効率※1 (エネルギー消費効率(モード))	エネルギー消費効率 (定格) ※2
給湯専用型	給湯単機能	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器(追炊きあり)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
	ふろ給湯器(追炊きなし)	—	JIS S 2075	JIS S 2109
給湯・温水平暖房一体型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2109
温水平暖房専用型	—	JIS S 2112	—	JIS S 2112